



KVALITET

20 års garanti

- Allt trämaterial som används i Esta parket torkas/behandlas inom vår fabrik för att garantera stabilitet i brädkonstruktionen.
- Golvbräder limmas vid låga temperaturer så att ingen inre spänning uppstår mellan komponenterna, vilket medför bättre hållbarhet vid lagt golv.
- Esta parket kan användas med golvvärme. Hållbarhetsmässigt är parkett även väldigt bra under våra skandinaviska förhållanden av fukt och temperatur.
- Dem hertser/kåda som används i produktionen innehåller inga toxiner och parketten uppfyller dem svåraste hälsokraven.
- Det understa lagret är en björkfanér som bidrar till stabiliteten i brädan.

Slitskikt

- Det översta lagret av trä är ca. 3,5 mm tjockt och det tillåter ett flertal slipningar av golvet om det någonsin blir nödvändigt.
- Miljövänliga lacker och oljor används i ytskikt som inte innehåller lösningsmedel eller formaldehyder.

Uniclick patenterat lås

- Esta parket brädor med klicklåsning kan läggas snabbt och enkelt. Lim är ej nödvändigt vid fixering av brädorna.
- Skivorna kommer att stänga tätt mot varandra när låsning klickar på plats.
- Dem täta brädorna skyddar mot tillfälligt spill av vatten.

UV-inoljning

- Beläggningen på parkettbrädor är med osmo UV-olja. Skyddar träets naturliga utseende. Oljorna är en kombination av vax och naturliga vegetabiliska oljor.
- Underhållet av oljade golv är mycket enkelt och bevarar golvets utseende under många år. Del av eller hela området kan uppfräschas efter behov och önskemål.

Lackering

- *Esta parkets lackerade skivor är belagda med ett skydd bestående av sju skikt.*
- *Multilagers lackering ger ett naturligt intryck av träet och säkerställer lång livslängd.*
- *Antirep teknologi som det översta lagret är täckt med ökar slitstyrkan ytterligare.*
- *Dem UV-lacker vi använder är helt säkra, de innehåller ej lösningsmedel eller formaldehyder och avdunstar inte några farliga ämnen.*
- *En lackad yta är hygienisk, lätt att underhålla och ger bra skydd mot fläckar.*

UNDERHÅLL

Ett trägolv ger inte bara charm utan även skönhet till nästan alla rum, men som de flesta typer av golv så behöver dem regelbunden vård för att behålla sitt kvalitetsutseende.

Lufttemperatur och luftfuktighet

- *Parketten tillverkas av 100% naturligt trä, därför kan stora fuktvariationer påverka det.*
- *Det är viktigt att bibehålla fuktigheten i rummet så stabil som möjligt.*
- *Vår rekommenderande luftfuktighet är Rh 40-60%. Rekommenderad medeltemperatur är 14-23 grader celsius.*

Skadeförebyggande

- *Vänligen kontrollera fukt och temperatur enligt ovan och vidta korrigerande åtgärder om det behövs.*
- *Placera en dörrmatta vid entrén.*
- *Undvik att placera våta artiklar på parkett.*
- *Rengör golvet med en fuktig trasa om det blir nödvändigt. Använd minimum fukt.*
- *Rengör enstaka fläckar omedelbart.*
- *Limma på mjuka kuddar på möblernas fötter.*
- *Undvik att bära högklackade skor på golvet, eftersom de kan buckla eller repa golvet.*